

# Tauwasserverdunster Serie 2780-X

Entwickelt für die Anwendung mit dem Kältemittel R 290



Art.Nr.	Leistung in Watt	Verdunstung pro Tag in Liter	Abmessung LxBxH in mm	Anschlusskabel in m	Wanneninhalt in Liter
2780-1074X	400	12	265x162x137	1,3	1,8
2780-1075X	600	18	325x176x180	1,3	2,4
2780-1085X	800	24	325x265x137	1,3	3,8
2780-1086X	1000	30	325x265x180	1,3	6,0

## Produktmerkmale:

- CE Kennzeichnung
- Millionenfach bewährter PTC Heizkörper vom europäischen Marktführer
- Serienmäßig mit 1,30 m Anschlusskabel
- Präzisions-Schwimmer als Füllstands-Sensor
- Berührungslose Schaltung ohne zündfähige Funken
- Kein Energieverbrauch im Ruhezustand
- PTC Element als Sicherheitseinrichtung
- Alle Metallkomponenten in Edelstahl
- Polycarbonat Gehäuse mit Schutzart IP 65, halogen- und silikonfrei, UV beständig
- Kurze Lieferzeiten durch lokale Beschaffung und eigene Produktion, zertifiziert nach DIN ISO 9001

## Zertifikate:

Die Tauwasserverdunster der Serie 2780-X sind konform mit der Richtlinie 2014/34/EU und erfüllen die EN 60079-15:2011 „Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 15: Geräteschutz durch Zündschutzart "n", die EN 60079-0: 2014 „Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 0: Betriebsmittel – Allgemeine Anforderungen“ sowie die EN 378-1:2018 betreffend der maximalen Oberflächentemperatur < 370°C bei Verwendung brennbarer Kältemittel; siehe EU Konformitätserklärung 2780-X.

## Weitere Tauwasserverdunster:

- 160 Watt mit PTC Heizmatte und Wanne aus Aluminium-Guss
- 225 Watt mit PTC Heizmatte und Wanne aus Aluminium-Guss
- 230 Watt mit PTC Heizkörper und Wanne aus Aluminium-Guss